

Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	180 mm
Betegnelsen	W 3100 3~	Pumpehusgjenge/flens	G 50 utv.
		Spenning	3x400 V

Høyeffektiv Standard

Betegnelsen	Yonos MAXO 30/0,5-12	Byggelengde	180 mm
Artikkelnummer	2120644	Pumpehusgjenge/flens	G 50 utv.
NRF-nummer	9006606	Spenning	1x230 V
		Merkestrøm	0,15-1,33
		Nominell effekt P2	0.2 kW
		Medietemperatur	-20 - +110 °C

Merknader

Passer uten at rørsystem må bygges om. Obs! Enfase.

Denne pumpen er utstyrt med alarmutgang (SSM) som standard. Tilleggsfunksjoner (ekstern på/av, ekstern betjeningsindikasjon) kan legges til med en enkel installasjon av Connect-modulen.

For kommunikasjon mellom to drivsider kreves det 2 stk Connect-moduler (art nr. 2210108).

Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkoblede utstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via wilo@wilo.no