

## Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

### Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	250 mm
Betegnelsen	VM 56/4109/4103/4097/4090/4080	Pumpehusgjenge/flens	DN 50 PN10
		Spenning	3x400 V

### Høyeffektiv Standard

Betegnelsen	Yonos MAXO 40/0,5-4	Byggelengde	220 mm
Artikkelnummer	2120645	Pumpehusgjenge/flens	DN 40 PN6/10
NRF-nummer	9006607	Spenning	1x230 V
		Merkestrøm	0,09-0,9
		Nominell effekt P2	0.09 kW
		Medietemperatur	-20 - +110 °C

### Merknader

Obs! Våt pumpe og ombygging av rør.

Obs! Enfase.

Denne pumpen er utstyrt med alarmutgang (SSM) som standard. Tilleggsfunksjoner (ekstern på/av, ekstern betjeningsindikasjon) kan legges til med en enkel installasjon av Connect-modulen.

For kommunikasjon mellom to drivsider kreves det 2 stk Connect-moduler (art nr. 2210108).

### Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkobletutstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via [wilo@wilo.no](mailto:wilo@wilo.no)