

Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	360 mm
Betegnelse	VM 62/410/425 PN6	Pumpehusgjenge/flens	DN 65 PN6
		Spenning	3x400 V

Høyeffektiv Standard

Betegnelse	Yonos MAXO 50/0,5-12	Byggelengde	280 mm
Artikkelnummer	2120651	Pumpehusgjenge/flens	DN 50 PN6/10
NRF-nummer	9006614	Spenning	1x230 V
		Merkestrøm	0,17-2,65
		Nominell effekt P2	0.5 kW
		Medietemperatur	-20 - +110 °C

Merknader

Obs! Våt pumpe. Passer sammen med byttetilbehør uten at rørsystem må bygges om.

Obs! Enfase.

Denne pumpen er utstyrt med alarmutgang (SSM) som standard. Tilleggsfunksjoner (ekstern på/av, ekstern betjeningsindikasjon) kan legges til med en enkel installasjon av Connect-modulen.

For kommunikasjon mellom to drivsider kreves det 2 stk Connect-moduler (art nr. 2210108).

Utbytningsdeler

Betegnelse	Mellomstykke ansl. 50 PN10 till ansl. 65 PN6 40 mm
Artikkelnummer	2835418
NRF-nummer	9006648
Antall	2

Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkobletstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via wilo@wilo.no