

Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	500 mm
Betegnelse	VMP 102/440/455	Pumpehusgjenge/flens	DN 100 PN6
		Spenning	3x400 V

Høyeffektiv Standard

Betegnelse	Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN10	Byggelengde	360 mm
Artikkelnummer	2120673	Pumpehusgjenge/flens	DN 80 PN10
NRF-nummer	9005799	Spenning	1x230 V
		Medietemperatur	-20 - +110 °C

Merknader

Passer sammen med byttetilbehør spesial.

Pumpeflenser bores i henhold til trykkklasse PN6 DN 100. Utstyres med mellomflens spesial 140 mm.

Denne pumpen er utstyrt med alarmutgang (SSM) som standard. Tilleggsfunksjoner (ekstern på/av, ekstern betjeningsindikasjon) kan legges til med en enkel installasjon av Connect-modulen.

For kommunikasjon mellom to drivsider kreves det 2 stk Connect-moduler (art nr. 2210108).

Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkobletutstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte – ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via wilo@wilo.no